

电池型号：1230NS

标称电压：12V

额定容量：30Ah

电池尺寸：280mm\*160mm\*90mm

保护功能：过充、过放、过流、短路、过温保护等

电池品牌：福瑞祥/Ferex

产品优势：零下 20 度可正常工作、品牌控制器合作、定制开发、工厂直销、品牌电芯、保护板自主研发、十年经验、成熟稳定可靠的生产工艺

应用领域：太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能指示牌等

同类产品：12V15Ah, 12V20Ah, 12V40Ah、12V60Ah, 14.8V15Ah, 14.8V30Ah 等

NO.	名称	规格参数
1	型号	1230NS
2	标称电压(可定制)	11.1V
3	额定容量(可定制)	30Ah
4	组合方式	3S15P
5	最高电压	12.6V ± 0.25V
6	最低电压	9.0V ± 0.25V
7	持续工作电流	≤6A
8	最大瞬态电流	≤15A
9	过充保护电压	4.20V ± 0.025V / Cell
10	过放保护电压	3.00V ± 0.025V / Cell
11	充电模式	恒流恒压( CC-CV )
12	充电电流	≤8A
13	充电温度范围	0~45℃ / 45~85%RH
14	放电温度范围	-25~45℃ / 45~85%RH
15	外壳(可定制)	塑壳
16	插头(可定制)	/
17	外形尺寸(可定制)	280*160*90
18	重量	≤3.0Kg